

## CLC ECOLIGHT

Wyłązy dachowe systemu CALMTEC

- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
- Łatwe otwieranie dzięki wysokiej klasy siłownikom
- Bardzo dobra izolacyjność termiczna
- Łatwość montażu
- Bezpieczne wyjście na dach
- Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta
- Lakierowanie ramy i podstaw na dowolny kolor z palety RAL



### Dopuszczalne Wymiary Produktu

( SZEROKOŚĆ ) W	500 - 3000 mm
( DŁUGOŚĆ ) L	600 - 2000 mm
( PODSTAWA ) H	150 - 750 mm
GRUBOŚĆ	16 - 33 mm
POKRYCIA PC	( w tym panele niepalnione NRO BROOF(t1) / gr. 17, 21, 27 i 33 mm )

### Deklarowane Właściwości Użytkowe Produktu

(zg. z normą PN-EN 1873:2009)

• Odporność na obciążenie dociskające	DL 1750
• Odporność na obciążenie odrywające	UL 1500
• Odporność na urzerzenie dużym ciałem miękkim	SB 1200
• Odporność na uderzenie ciałem twardym	✓ wynik pozytywny
• Wodoszczelność	✓ wynik pozytywny
• Oddziaływanie na ogień zewnętrzny	BROOF (t1)
• Przepuszczalność powietrza	kl. 2.

